K'sプロ2 ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

注文日 名型機関 担当者 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日子 日	太枠内をご記入ください	N 3 / L						<u> </u>					77.
正式	お得意先名			注文日		希望納期	3	担当者	サイン			さい/サイズを記入し	
### PAX:				古兴州					Ш	既製り	「イス(
本ランドルマリンド 本の他(無し				但达允						既製	・無理	ならオーダー	-
本・ンとしなリシー 表面値(ごまなから3回 UR) 一下 表面値像の)(M) 「東山特徴 「中型特徴 「中型	TEL:	FAX:								フルス	ナーダ	_	
# 本学ととはポリン 年生地度 (公表がから3音目の前) 本生特徴 中位:(の大きから3音目の前) 一条音音像の(60) 別点が高度 (でまたから3音目の前) 一条音音像の(60) 別点が高度 (でまたから3音目の前) 一条音音像の(60) 別点が高度 (でまたから3音目の前) 一条音像の(60) 別点が高度 (でまたから3音目の前) 日本 (本世) 日			性別年齢	<u>}</u>						= =	きつめ	普通	ゆるめ
### (12.12 OSCIDIA) ###	お客様名			キャンセル	レポリシー					土沙山			
### 生地厚 (CM (付 だください) 1									1443	兰付1玖			
### 生地原(○を付けてください) 株計 1				元队而快到	童(ご注义かり	00日日以降)		価格の100%				—————————————————————————————————————	<u></u>
K:HYBRIDフロントタイプ(K's)	ファスナータイプ								\bigcap	採寸1	箇所		
TOLD Control Con		1 5 4- 0/14		3.5mm	5.0	Omm	6.5mn	n	1	身	長		
パレプ (シを付けてください)	■ K:HYBRIDフロン	ントタイプ (K (アクアシール Wフ:	(´S) アスナー仕様	3.500	C4CRD/OL	5.0004CRD	/OL 6	.5CC4CRD/OL	-				
									-				
お表現	K'sプロ	2 ORD	_	バルブ			1		-			•	
お気 日本版					\vdash		Z社		-				
Table Ta	(AAA)	A	\mathcal{V}	給気	-		D++ /-+-	プシノコンハ					
接気 左腕	/ ^A /.\ \	$/^{A}/_{A}$	$\left \left\langle \right\rangle \right\rangle ^{A} \left\langle \right\rangle$		右脇	腹	<i>□</i> ↑⊥(∕].	//3//	8	首	囲	<u>.</u>	
D社(オプション) 向所(RD)プロントタイクの終知(ル) / は脚中央原行を置が、	A A A A A A	ATA	A A	排気	左腕		Z社		-				
上地力ラー (ご紹入(ださい)						VA =							
生地カラー (c結入ださい)						が気ハルブは肌	4中央取付位	直か、	-			•	
A 4CRO/OL BiJ合わせRDテープ 14 太腿最大圏 15 大腿中間囲 16 ひざ上間 17 ひざ下囲 17 ひざ下囲 18 7クラハギ圏 18 7クラハギ圏 18 7クラハギ圏 18 7クラハギ圏 19 足 首 団 20 ス 表 長 20 2 表のフッペン・SOAIを取り付かしたします。 17 ででいる 2 表のフッペン・SOAIを取り付かしたします。 18 オプション 20 ス 表 長 2 19 2 首 団 2 2 2 2 2 2 2 2 2		T	T	/ - +14-1	h= /	77 /4" [\vdash		_		
MU-A1 MU-Q1 MU-Q2 ZERO7yペン A	A———A	$A - \bigcup \bigwedge$	A			と人ください)			-				
MU-A1	À	Ä	A			_ _ _			-		_		
MU-A1							ブラックのみ	<u> </u>					
勝 MU-A1 MU-Q1	 ロゴマーク(必ず○を	を付けてくだる	さい)	※ラジアルカ	テープ:5色より ブーツ	選択。Bisililik 選択。股〜尻に 貼り合わせ部に	よAブロック tBK指定。	ど同色。	-				
						A D I D CLIPI	, D. () [[]		-				
RO	n/a		7FROワッペン	オプシ	'ョン	· ##=< + - == 1 1 11	40 3 8 - 3	Z #%#1 \\	-		_	•	
SD-A1	1.10 7.12	1V1O-Q2	+			は箇所をご記人又	は○で囲って	くだざい)	\rightarrow				
BU) 	無し		-	□F-1S [□F-2 □	F-3	-				
その他(腿 ——————		1						\rightarrow	ゆき	丈		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							/ST(6色)	選択)	-				
エアーダクト: □シングル □ダブル □O.T.V		ッヘン・SD-ATを取り付	可がたします。	カラー:					-				
### (### ### ### ### ### ### ### ### ##	加方側			エアータ	ヾクト: □シ	ングル 口名	ブル 🗆	O.T.V	-		_		
財当で貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)				#7	スペンダー耶	付			-				
R当て貼付: (1JC/RD・メッシュゴム)				肘当	当て貼付:(1	JC/RD・メッ	シュゴム)		-				
# 様気/ いレブ回り補強: TJC/RD仕様				尻날	当て貼付:(1	JC/RD・メッ	シュゴム)		-		_		
びょうたん型膝パット:メッシュゴム仕様				脇	当て貼付:1」	C/RD仕様			-				
D環付ポケット取付				排象	気バルブ回り	J補強:1JC/I	RD仕様		-		_		
生地: (Wジャージ・ラジアル) 位置: (右腿・左腿・両腿)				\vdash			シュゴム仕	様	-				
位置: (右腿・左腿・両腿)				┃ D環			-ジ・ラジフ	טוי ^כ)	-				
小用防水ファスナー取付(YKK・BDM)				\sqcup					\rightarrow		_		
反射テープ取付 位置: () フーツ部: DB-27タイプ仕様 ブーツ部: ソックスタイプ仕様 ブーツ部: ソックスタイプ仕様 ブーツサイズ 寸 *採寸値は必ず検算し確認ください。							YKK • BDN	M)	-				
プーツ部:ソックスタイプ仕様 *採寸値は必ず検算し確認ください。 *採寸値は必ず検算し確認ください。 3総式=(9新背丈+⑦股下				\vdash)	-		_		
#採寸値は必ず検算し確認ください。 ※上記以外のオブション等は備考欄にご記入ください。 ※採寸値は必ず検算し確認ください。 ③総文=④新背丈+②股下 ④新背丈=⑥ウェスト丈+③股上 ②流文=②肩幅÷2+②袖丈 ZERO 使用欄 型アスナーサイズ: cm ファスナーナンバー:				H					ブー	-ツサィ	′ズ		4
要準仕様 ③総丈=④新背丈+②股下 ネック:H3OSFC/ZH ・リスト:H5OSFC/ZH ・膝パット:メッシュゴム ブーツ:PRO用SJブーツ ZERO 使用欄 受付日 出荷予定日 出荷日 ファスナーサイズ: cm ファスナーサンバー: (本)					***							調/だナい	
・リスト: H5OSFC/ZH ・リスト: H5OSFC/ZH ・膝パット: メッシュゴム ブーツ: PRO用SJブーツ ③桁丈=⑩肩幅÷ 2+⑫袖丈 ②桁丈=⑪肩幅÷ 2+⑫袖丈 ②桁丈=⑪肩幅÷ 2+⑫袖丈 ②元スナーサイズ: cm □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				※上記以外	のオプション	等は備考欄に	ご記入くだる	さい。	③総	丈=④新	背丈+②	股下	
ZERO 使用欄 通信欄 ファスナーサイズ: cm ファスナーナンバー:		・リスト:H50S	SFC/ZH	膝パット:	メッシュゴル	」 ブー	ツ:PRO用	SJブーツ					
通信欄 ファスナーサイズ: cm ファスナーナンバー: 出荷予定日		1											
7771-11X. CIII	A/三脚	∠¬"·		受付	日		出荷	予定日			出荷日	1	
<u>ファムアーアノハー・</u> 注文番号 製造番号 受付担当	<u> </u>		<u>m</u>										
	<u>ノア人ナーナン</u>	<i>></i> /\-:		注文	番号		製造	番号			受付担	3当	