

ZERO

K'sプロ2 ORD PRO DRY SUIT ORDER SHEET

※太枠内をご記入ください

お得意先名		注文日	希望納期	担当者
TEL :		直送先		
FAX :				
ふりがな	性別	年齢		
お客様名		キャンセルポリシー 裁断後（ご注文から3日目以降） ……販売価格の60% 完成品検査（ご注文から5日目以降） ……販売価格の100%		


サイズ(○を付けてください/サイズを記入して下さい)	
既製サイズ()	寸
既製・無理ならオーダー	
フルオーダー	
☐ きつめ	☐ 普通 ☐ ゆるめ

体型特徴

単位：cm

ファスナータイプ	
☒	K:HYBRIDフロントタイプ(K's) YKKアクアシール Wファスナー仕様

生地・生地厚(○を付けてください)		
3.5mm	5.0mm	6.5mm
☐ 3.5mm RD/OL	☐ 5.0mm RD/OL	☐ 6.5mm RD/OL



バルブ(○を付けてください)			
給気	胸中央	Z社	
	右腕	D社(オプション)	
	右脇腹	D社(オプション)	
排気	左腕	Z社	
		D社(オプション)	

※HYBRIDフロントタイプの給気バルブは胸中央取付位置が、ミゾオチ辺になります。

生地カラー(ご記入ください)	
A	RD/OL
貼り合わせRDテープ	

※ラジアルカラー：5色より選択。6.5mmはブラックのみ。
※ラジアルテープ：5色より選択。股～尻はAブロックと同色。
ブーツ貼り合わせ部はBK指定。

ロゴマーク(必ず○を付けてください)			
胸	MU-A1	MU-Q1	
	MU-A2	MU-Q2	ZEROワッペン
	その他()		無し
腿	SD-A1	SD-A2	
	その他()		無し

※ロゴ指定がない場合は、ZEROワッペン・SD-A1を取り付けいたします。

備考欄	

オプション (○を付けてください/必要な箇所をご記入又は○で囲ってください)	
☐	フード
型： ☐ S型 ☐ F-1J ☐ F-1S ☐ F-2 ☐ F-3	
生地厚： ☐ 3.0mm ☐ 5.0mm	
生地： ☐ J-ZH(ブラック) ☐ ST/ST (6色選択)	
カラー：	
エアダクト： ☐ シングル ☐ ダブル ☐ O.T.V	
☐	サスペンダー取付
☐	肘当て貼付：(1JC/RD・メッシュゴム)
☐	尻当て貼付：(1JC/RD・メッシュゴム)
☐	脇当て貼付：1JC/RD仕様
☐	排気バルブ回り補強：1JC/RD仕様
☐	ひょうたん型膝パット：メッシュゴム仕様
☐	D環付ポケット取付 生地：(Wジャージ・ラジアル) 位置：(右腿・左腿・両腿)
☐	小用防水ファスナー取付 (YKK・BDM)
☐	反射テープ取付 位置：()
☐	ブーツ部：DB-27タイプ仕様
☐	ブーツ部：ソックスタイプ仕様

※上記以外のオプション等は備考欄にご記入ください。

採寸箇所	サイズ	±
1 身長	.	
2 体重	.	
3 総丈	.	
4 胴丈	.	
5 股上	.	
6 ウエスト丈	.	
7 股下	.	
8 首囲	.	
9 上胸囲	.	
10 胸囲	.	
11 腹囲	.	
12 下腹囲	.	
13 尻囲	.	
14 太腿最大囲	.	
15 太腿中間囲	.	
16 ひざ上囲	.	
17 ひざ下囲	.	
18 ふくらはぎ囲	.	
19 足首囲	.	
20 スネ長	.	
21 肩幅	.	
22 袖丈	.	
23 ゆき丈	.	
24 腕付根囲	.	
25 上腕付根囲	.	
26 上腕最大囲	.	
27 肘囲	.	
28 前腕最大囲	.	
29 手首囲	.	
30 頭囲	.	
31 足長	.	
32 内果高	.	
33 頸椎点～尻最大部	.	
34 脇下点～手首点	.	
35 脇下点～肘関節点	.	
a アンダーバスト	.	
b 乳下り	.	
c 乳頭間	.	

ブーツサイズ	寸
--------	---

※採寸値は必ず検算し確認ください。

③総丈＝④胴丈＋⑦股下
④新背丈＝⑥ウエスト丈＋⑤股上
②桁丈＝②肩幅÷2＋②袖丈

※既製サイズにおいても全箇所を計り、採寸欄に必ずご記入ください。

チエック	
裁	
マーク	
オプション	
ハリ	
スクイ	
仕上げ	
出荷	

標準仕様			
・ネック：H3 J-ZH	・リスト：H5 OS-ZH	・膝パット：メッシュゴム	ブーツ：PRO用SJブーツ

ZERO 使用欄			
通信欄	ファスナーサイズ： cm	受付日	出荷予定日
	ファスナーナンバー：	注文番号	製造番号
			受付担当

※本書に記載されている個人情報は、オーダースーツ製造及び当該スーツの管理以外に使用することはありません。